



UWAGA:

Należy zapewnić wentylację strychu.

Nawiew powietrza - przez otwory w okapie zabezp. kratką ochronną.

Wywiew poprzez elementy systemu pokrycia.

Przekrój otworów wentylacyjnych nie mniej niż 1/300 powierzchni strychu.

WENTYLACJA DACHU

Otwór nawiewu o przekr.min.2%pow. dachu (200cm2 na 1mb okapu).

Pow. przekr.wywiewu przy kalenicy - co najmniej 0.05% odpowiadającej jej pow. dachu.

AWIM AGENCJA WSPIERANIA INICJATYW MIESZKANIOWYCH Biuro Projektowo - Budowlane 46-100 Namysłów, ul. Dworcowa 4 tel. 077 4105199				
TEMAT	RZUT DACHU - PRZEBUDOWA			
OBIEKT	BUDYNEK GOK			
LOKALIZACJA	WILKÓW; UL.WROCŁAWSKA dz. nr 154			
OPRACOWAŁ	mgr inż. M. Klim	(podpis)		
PROJEKTANT	mgr inż.arch. J.Kowalska upr.nr 01/02/OOLA	(podpis)	SKALA 1:100	DATA 09. 2010
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. L.Helka upr.nr 68/73/Op	(podpis)	BRANŻA ARCHITEKTURA	NR RYS./STR. A3/